

Lichtschranken



EL25/RP25

Die Einweglichtschranke EL25 und die Reflexionslichtschranke RP25 wurden speziell für Toranlagen entwickelt und bietet hierfür die optimale Lösung. Sie wurden mit unseren Motorsteuerungen getestet.

Funktionen

ELS-EL25-SET

- Reichweite 0,5...20m
- Fremdlichtunempfindlich
- Optionale Kabeleinführungen
- Testeingang
- Betriebsspannung 10-45VDC oder 24VAC ±25%
- Verpolsichere Betriebsspannung
- Relaisausgang
- Einfache Justage des Senders
- Verschmutzungsanzeige
- Ausrichtanzeige per LED

RLS-RP25-SET

- Reflexionslichtschranke mit Polfilter
- Reichweite von 0,5...15m, je nach Reflektortyp
- Fremdlichtunempfindlich
- Optionale Kabeleinführungen
- Polfilter-Optik
- Testeingang
- Verpolsichere Betriebsspannung
- Betriebsspannung 10...45VDC oder 24VAC
- Relaisausgang
- Einfache Justage der Optik
- Verschmutzungsanzeige
- Ausrichtanzeige per LED

Technische Daten

Ein passender Anschlussplan wird mitgeliefert!

Fotos



Bestell-Nr. / EAN (GTIN)

ELS-EL25-SET

4050518001651

(Sender + Empfänger + 2 x Haltewinkel)

RLS-RP25-SET

4050518001668

(RP25 + Reflektor RD82 + Haltewinkel)